

Informacje ECONOMIC B

- dostępne tylko ze sterownikiem SM
- do tych kurtyn nie ma filtrów powietrza



KURTyny POWIETRZNE ECONOMIC B

Kod towaru	Typ	Szerokość kurtyny [m]	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m ³ /h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
003915	VCZ-02-B-100-E-SM	1,0	elektryczna	1 350	6	400/8,7	230/0,9	632,00
003914	VCZ-02-B-150-E-SM	1,5	elektryczna	2 000	9	400/13	230/0,9	808,00
003939	VCZ-02-B-200-E-SM	2,0	elektryczna	2 700	12	400/17,3	230/0,9	872,00
018263	VCZ-02-B-100-F-SM	1,0	elektryczna	1 300	4,5/9	400/13	230/0,9	699,00
018264	VCZ-02-B-150-F-SM	1,5	elektryczna	1 900	7/14	400/20,2	230/0,9	894,00
018265	VCZ-02-B-200-F-SM	2,0	elektryczna	2 550	9/18	400/26	230/0,9	967,00
018266	VCZ-02-B-100-G-SM	1,0	elektryczna	1 350	4,5	400/6,5	230/0,9	628,00
018267	VCZ-02-B-150-G-SM	1,5	elektryczna	2 000	7	400/9,7	230/0,9	801,00
018268	VCZ-02-B-200-G-SM	2,0	elektryczna	2 700	9	400/13	230/0,9	857,00

Kod towaru	Typ	Szerokość kurtyny [m]	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m ³ /h]	Moc nagrzewnicy [kW]*	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
018269	VCZ-02-B-100-V-SM	1,0	wodna	1 100	8,40	-	230/0,9	637,00
003938	VCZ-02-B-150-V-SM	1,5	wodna	1 650	14,60	-	230/0,9	806,00
016349	VCZ-02-B-200-V-SM	2,0	wodna	2 200	19,00	-	230/0,9	889,00

*przy temp. wody 80/60°C, temp. powietrza zasysanego +18°C

Kod towaru	Typ	Szerokość kurtyny [m]	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m ³ /h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
014631	VCZ-02-B-100-S-SM	1,0	bez nagrzewnicy	1 500	-	-	230/0,9	504,00
003919	VCZ-02-B-150-S-SM	1,5	bez nagrzewnicy	2 200	-	-	230/0,9	639,00
014633	VCZ-02-B-200-S-SM	2,0	bez nagrzewnicy	2 950	-	-	230/0,9	687,00

Informacje OPTIMAL

- wszystkie modele w komplecie z panelem sterującym i kablem 5m
- do tych kurtyń nie ma filtrów



KURTYNY POWIETRZNE OPTIMAL

WYSOKOŚĆ MONTAŻU DO 4,0m

Kod towaru	Typ	Szerokość kurtyny [m]; sterownik; kolor	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m ³ /h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
014398	VCO-B-10E-2-0	1,0; DM; RAL9010	elektryczna	2 350	9,50	400/14,5	230/1,2	914,00
018283	VCO-B-10E-2-1	1,0 DM; szary metalik	elektryczna	2 350	9,50	400/14,5	230/1,2	914,00
003946	VCO-B-15E-2-0	1,5; DM; RAL9010	elektryczna	3 525	15,00	400/22,5	230/2,0	1200,00
018284	VCO-B-15E-2-1	1,5; DM; szary metalik	elektryczna	3 525	15,00	400/22,5	230/2,0	1200,00
003948	VCO-B-20E-2-0	2,0; DM; RAL9010	elektryczna	4 700	19,00	400/28,5	230/2,5	1361,00
018285	VCO-B-20E-2-1	2,0; DM; szary metalik	elektryczna	4 700	19,00	400/28,5	230/2,5	1361,00
014396	VCO-B-10M-2-0	1,0; DM; RAL9010	elektryczna	2 350	6,30	230/28,6	230/1,2	908,00
018286	VCO-B-10M-2-1	1,0; DM; szary metalik	elektryczna	2 350	6,30	230/28,6	230/1,2	908,00
003947	VCO-B-15M-2-0	1,5; DM; RAL9010	elektryczna	3 525	8,75	230/39,7	230/2,0	1159,00
018287	VCO-B-15M-2-1	1,5; DM; szary metalik	elektryczna	3 525	8,75	230/39,7	230/2,0	1159,00

Kod towaru	Typ	Szerokość kurtyny [m]; sterownik; kolor	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m ³ /h]	Moc nagrzewnicy [kW]*	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
014414	VCO-B-10V-2-0	1,0; DM; RAL9010	wodna	2 150	17,30	-	230/1,2	871,00
018288	VCO-B-10V-2-1	1,0 DM; szary metalik	wodna	2 150	17,30	-	230/1,2	871,00
017592	VCO-B-15V-2-0	1,5; DM; RAL9010	wodna	3 225	27,20	-	230/2,0	1171,00
018290	VCO-B-15V-2-1	1,5; DM; szary metalik	wodna	3 225	27,20	-	230/2,0	1171,00
014415	VCO-B-20V-2-0	2,0; DM; RAL9010	wodna	4 300	36,20	-	230/2,5	1329,00
018291	VCO-B-20V-2-1	2,0; DM; szary metalik	wodna	4 300	36,20	-	230/2,5	1329,00

*przy temp. wody 90/70°C, temp. powietrza zasysanego +18°C

Kod towaru	Typ	Szerokość kurtyny [m]; sterownik; kolor	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m ³ /h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
018292	VCO-B-10S-1-0	1,0; SM; RAL9010	bez nagrzewnicy	2 400	-	-	230/1,2	642,00
018293	VCO-B-10S-1-1	1,0 SM; szary metalik	bez nagrzewnicy	2 400	-	-	230/1,2	642,00
018294	VCO-B-15S-1-0	1,5; SM; RAL9010	bez nagrzewnicy	3 600	-	-	230/2,0	889,00
018295	VCO-B-15S-1-1	1,5; SM; szary metalik	bez nagrzewnicy	3 600	-	-	230/2,0	889,00
018296	VCO-B-20S-1-0	2,0; SM; RAL9010	bez nagrzewnicy	4 800	-	-	230/2,5	1001,00
018297	VCO-B-20S-1-1	2,0; SM; szary metalik	bez nagrzewnicy	4 800	-	-	230/2,5	1001,00

INFORMACJE ROUNDESSE

- mocowanie w komplecie
- sterowanie zintegrowane z kurtyną



KURTYNY POWIETRZNE ROUNDESSE (COMFORT) - MONTAŻ PIONOWY

Kod towaru	Typ	Zasięg strumienia [m]; kolor	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m ³ /h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
003937	VCR3C-20E-1	4; srebrny	elektryczna	2 000	9,00	400/13	230/3,0	1424,00
018548	VCR3C-20E-2	4; szary metalik	elektryczna	2 000	9,00	400/13	230/3,0	1424,00
018549	VCR3C-20E-3	4; wg RAL	elektryczna	2 000	9,00	400/13	230/3,0	1424,00
018550	VCR3C-20M-1	4; srebrny	elektryczna	2 000	7,50	230/33	230/3,0	1476,00
018551	VCR3C-20M-2	4; szary metalik	elektryczna	2 000	7,50	230/33	230/3,0	1476,00
018552	VCR3C-20M-3	4; wg RAL	elektryczna	2 000	7,50	230/33	230/3,0	1476,00

KURTYNY POWIETRZNE ROUNDESSE - WERSJA PRZEMYSŁOWA - MONTAŻ PIONOWY

Kod towaru	Typ	Zasięg strumienia [m]	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m ³ /h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
018559	VCR3-20E	5	elektryczna	2 400	9,00	400/13	230/3,2	1338,00
018560	VCR4-20E	4	elektryczna	2 150	9,00	400/13	230/1,3	861,00
018561	VCR3-20S	5	bez nagrzewnicy	2 500	-	-	230/3,2	1200,00
018562	VCR4-20S	4	bez nagrzewnicy	2 250	-	-	230/1,3	732,00

Informacje VENESSE

- mocowanie w komplecie
- panel sterujący dostarczany razem z kurtyną



KURTYNY POWIETRZNE VENESSE COMFORT KURTYNY PIONOWEGO MONTAŻU

Kod towaru	Typ	Zasięg strumienia [m]; kolor	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m ³ /h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
088511	VCV-B-25E-1-0-2	7,5; RAL 9010	elektryczna	5 400	24,0	400/33,5	230/6,5	2923,00
088510	VCV-B-25F-1-0-2	7,5; RAL 9010	elektryczna	5 400	36,0	400/50	230/6,5	2897,00
088513	VCV-B-25S-1-0-2	7,5; RAL 9010	bez nagrzewnicy	5 500	-	-	230/6,5	2096,00
088512	VCV-B-25W-1-0-2	7,5; RAL 9010	wodna	5 100	41,1*	-	230/6,5	2629,00

*przy temp. wody 90/70°C, temp. powietrza zasysanego +18°C



Informacje INDESSE

- sterownik RB - opcja
- nie ma dostępnych filtrów do tych kurtyn

KURTyny POWIETRZNE INDESSE - WERSJA PRZEMYSŁOWA DO PIONOWEGO LUB POZIOMEGO MONTAŻU

Kod towaru	Typ	Zasięg strumienia (pionowy montaż z dwóch stron) [m]	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m³/h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
018563	VCP-03-055-E0	6 (10)	elektryczna	3 250	6	400/9	400/0,65	608,00
015139	VCP-03-150-E0	6,5 (11)	elektryczna	6 350	12	400/18	400/1,3	1136,00
016970	VCP-03-200-E0	7 (11)	elektryczna	10 000	18	400/27	400/2	1536,00

Kod towaru	Typ	Zasięg strumienia (pionowy montaż z dwóch stron) [m]	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m³/h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
018564	VCP-03-055-T0	6 (10)	wodna	2 650	8,30/13,06*	-	400/0,65	577,00
018565	VCP-03-055-TP	6 (10)	wodna + zabezp.	2 650	8,30/13,06*	-	400/0,65	717,00
018566	VCP-03-055-H0	6 (10)	parowa	2 650	14,94**	-	400/0,65	748,00
018567	VCP-03-055-HP	6 (10)	parowa + zabezp.	2 650	14,94**	-	400/0,65	905,00
003925	VCP-03-150-T0	6,5 (11)	wodna	5 250	15,60/23,80*	-	400/1,3	1060,00
017017	VCP-03-150-TP	6,5 (11)	wodna + zabezp.	5 250	15,60/23,80*	-	400/1,3	1230,00
018568	VCP-03-150-H0	6,5 (11)	parowa	5 250	30,34**	-	400/1,3	1190,00
018569	VCP-03-150-HP	6,5 (11)	parowa + zabezp.	5 250	30,34**	-	400/1,3	1439,00
017019	VCP-03-200-T0	7 (11)	wodna	8 100	23,56/35,86*	-	400/2	1479,00
016971	VCP-03-200-TP	7 (11)	wodna + zabezp.	8 100	23,56/35,86*	-	400/2	1608,00
018570	VCP-03-200-H0	7 (11)	parowa	8 100	45,57**	-	400/2	1660,00
018571	VCP-03-200-HP	7 (11)	parowa + zabezp.	8 100	45,57**	-	400/2	1873,00

*przy temp. wody 70/50°C/ 90/70°C, temp. powietrza zasysanego +15°C

**przy temp. wody 130/70°C, temp. powietrza zasysanego +15°C

Kod towaru	Typ	Zasięg strumienia (pionowy montaż z dwóch stron) [m]	Typ nagrzewnicy	Wydajność powietrza [m³/h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Napięcie/prąd wentylatora [V/A]	Cena [EUR]
018572	VCP-03-055-S0	6 (10)	bez nagrzewnicy	3 500	-	-	400/0,65	454,00
018573	VCP-03-150-S0	6,5 (11)	bez nagrzewnicy	6 600	-	-	400/1,3	846,00
003943	VCP-03-200-S0	7 (11)	bez nagrzewnicy	10 200	-	-	400/2	1141,00